

公司: 塔克曼润滑科技(扬州)有限公司
地址: 江苏省仪征市月塘镇工业集中区
邮箱: tekaman@126.com
电话: +86 181 1822 4808

顺滑世界 美好生活



TEKAMAN
LUBRICATION
TECHNOLOGY

HG-20 磺酸钙润滑脂

产品简介

本品为高性能磺酸钙润滑脂，适配多种严苛工况使用。

应用范围

适用于高温、重载、振动、潮湿多尘工况，可用于工程机械、冶金设备、重型车辆及通用工业设备的轴承、销轴等部件。使用温度：-25℃ ~ 200℃，短时耐温 240℃。

性能特点

- 耐高温，高温不易流失、结焦。
- 机械安定性佳，抗剪切、防甩脂。
- 极压抗磨，可承受重载与冲击负荷。
- 耐水抗乳化，防锈效果优良。
- 胶体稳定，分油率低，使用寿命长。



检测项目	典型数据		检测标准
NLGI 等级	2	3	NLGI 分级标准
外观	棕褐色均匀油膏	棕褐色均匀油膏	目测
工作锥入度 (25℃), 0.1mm	278	250	ASTM D217
滴点, °C	305	308	ASTM D2265
基础油 40℃运动粘度, mm²/s	233.15	233.15	ASTM D445
锥网分油 (100℃,24h), %	2.5	2.0	ASTM D6184
蒸发损失 (99℃,22h), %	1.6	1.6	ASTM D972
水淋流失量 (38℃,1h), %	4.2	3.5	ASTM D2266
铜片腐蚀 (100℃,24h)	1b 级	1b 级	ASTM D130
四球机烧结负荷 PD/N	3200	3200	ASTM D2783

* 使用说明:

- 1、严禁与其他类型润滑脂混用，确需混用须先开展相容性试验；
- 2、混密封存放于阴凉干燥处，避开日晒、高温及雨淋环境。