

公司: 塔克曼润滑科技(扬州)有限公司
地址: 江苏省仪征市月塘镇工业集中区
邮箱: tekaman@126.com
电话: +86 181 1822 4808



TEKAMAN
LUBRICATION
TECHNOLOGY

顺滑世界 美好生活

LH无水钙基润滑脂

产品简介

本品为无水钙基抗水润滑脂，采用精制白油为基础油，以十二羟基硬脂酸、硬脂酸与氢氧化钙皂化稠化制成。

应用范围

适合农用机械、拖拉机、收割机泥水部位，水泵及给排水设备、户外露天普通轴承，输送机架、低速滑道、铰接销轴、普通风机，以及潮湿多粉尘、常接触淋水的中低负荷、中低速通用机械。使用温度：-10℃ ~ 85℃

性能特点

- 抗水性突出：遇水不易乳化、不易被水淋冲掉，潮湿环境稳定性好；
- 粘附性好，低速运转不易甩油、流失少；
- 对钢铁、铜件无腐蚀，防锈防护可靠；
- 采用低芳烃基础油，安定性好，日常工况不易变质结胶；
- 性价比高，适合普通工业、农用、户外设备通用润滑。



检测项目	1#	2#	3#	检测标准
外观	浅黄色均匀油膏	浅黄色均匀油膏	浅黄色均匀油膏	目测
工作锥入度, 0.1mm	325	280	230	ASTM D217
滴点, °C	112	126	145	ASTM D2265
基础油 40°C运动粘度, mm²/s	105.8	105.8	105.8	ASTM D445
钢网分油, %	3.2	2.7	2.3	ASTM D6184
水淋流失量, %	2.7	3.4	3.1	ASTM D1264
铜片腐蚀 (100°C, 24h)	无腐蚀变色	无腐蚀变色	无腐蚀变色	ASTM D4048

* 使用说明:

本品为无水钙基体系，禁止与锂基、聚脲、复合钙等不同类型润滑脂混用，避免脂体结构破坏；
加注前清理旧脂、水分及杂质，保证润滑点洁净；