



顺 滑 世 界 美 好 生 活

PB-20 高温链条油

产品简介

本品采用优质全合成润滑油为基础油，添加抗氧、抗磨、防锈等添加剂制备而成。

应用范围

- 本产品广泛用于五金制造业的高温烤窑、纺织、印染及塑胶工业的拉伸、拉副机、热定型机、建材工业的高温烘房等高温设备的链条传动系统的润滑。
- 推荐工作温度范围：-35℃--280℃。

性能特点

- 防护性佳，极压抗磨能力优异，高温高速重载工况下可稳固附着链条，有效保全油膜，延长链条使用寿命。
- 渗透附着能力强，可深入构件内部润滑，不易流失飞溅，润滑时效持久。
- 温域适配广，耐高温可达280℃，低温启动顺畅，粘温性能稳定。
- 低挥发不易结焦积碳，无沉淀物产生，耗材损耗低，洁净环保。



检测项目	典型数据	试验方法
外观	透明液体	目视检测
运动粘度 40℃，mm²/s	200	ASTM D445
粘度指数，VI	83	ASTM D2270
倾点/℃	-35	ASTM D97
闪点（开口）/℃	280	ASTM D92
液相锈蚀（60℃，24h）	无锈	ASTM D665
蒸发损失(100℃/22hrs) %	1.8	ASTM D972

* 注意事项：
根据设备用油规定，选用质量级别和粘度级别合适的产品；采用专用储存容器，贮运过程中必须防水、防潮、防止机械杂质等混入；使用时保持油箱清洁，换油时油箱及油路应清洗干净，防止污染；不同类型的产品不得混用。