

公司: 塔克曼润滑科技(扬州)有限公司
地址: 江苏省仪征市月塘镇工业集中区
邮箱: tekaman@126.com
电话: +86 181 1822 4808



TEKAMAN
LUBRICATION
TECHNOLOGY

顺 滑 世 界 美 好 生 活

TKM-4016B

高温高速润滑脂

应用示例

- 高速粉碎机轴承
- 木材石材破碎机轴承
- 矿山振动筛轴承
- 高温高速大型电机轴承
- 重型卡车轮毂轴承
- 承受高温高速的轴承
- 滚动轴承和滑动轴承

性能特点

- 出色的粘附性和胶体稳定性
- 出色的防锈、防腐蚀和抗磨损保护
- 卓越的稠化剂抗剪切稳定性
- 良好的防水性能
- 良好的极压和抗磨性能



NLGI 稠度级	2	3
外观	黑色均匀油膏	黑色均匀油膏
基础油类型	精制矿物油	精制矿物油
运动粘度 (40℃, mm ² /s)	320	320
工作锥入度/ (0.1mm)	275	240
滴点/℃	275	285
钢网分油 (100℃, 24h) (质量分数) /%	1	1
抗磨性能 (392N, 60min) 磨斑直径/mm	0.6	0.6
极压性能 (四球机法) 烧结负荷, PD/N	2452	2452
极压性能 (四球机法) 烧结负荷, PB/N	441	549
水淋流失量 (38℃, 1h) /%	1	1
腐蚀 (T2铜片, 100℃, 24h)	合格	合格
防腐蚀性 (52℃, 48h)	合格	合格

* 使用说明: 建议在批量应用之前进行产品兼容性测试

上述数据对应最新技术, 保留修改权。此信息仅供参考, 并不一定代表营销规格。在个别情况下, 消费者必须自行进行测试。
更多数据请按需索取。