



顺 滑 世 界 美 好 生 活

TKM-E 颗粒机高温润滑脂

应用示例

- 木屑颗粒机压辊轴承
- 饲料颗粒机压辊轴承
- 连铸机工作辊轴承
- 破碎机和振动筛的轴承
- 承受高温的轴承
- 滚动轴承和滑动轴承

性能特点

- 出色的高温稳定性能
- 良好的防腐蚀能力
- 极佳的防水性能
- 优异的粘附性能
- 良好的抗磨性能
- 良好的泵送性能

- 出色的极压性能



NLGI 稠度级	1	2	3
外观	黄色均匀膏体	黄色均匀膏体	黄色均匀膏体
基础油类型	精制矿物油	精制矿物油	精制矿物油
运动粘度 (40℃, mm2/s)	490	490	490
运动粘度 (100℃, mm2/s)	32	32	32
粘度指数	96	96	96
工作锥入度/ (0.1mm)	320	275	250
滴点/℃	269	278	303
钢网分油 (100℃, 24h) (质量分数) /%	6	1	1
抗磨性能 (392N, 60min) 磨斑直径/mm	0.6	0.5	0.5
极压性能 (四球机法) 烧结负荷, PD/N	315	315	315
水淋流失量 (38℃, 1h) /%	6	1	1
防腐蚀性 (52℃, 48h)	合格	合格	合格

* 使用说明: 建议在批量应用之前进行产品兼容性测试