



PB-20 Oli Rantai Suhu Tinggi

Berfokus pada cakupan lapisan oli di permukaan sabuk baja; untuk penyaluran oli terukur secara kontinu ke sabuk baja.

Suhu operasi: -30 °C hingga +280 °C

Contoh Penggunaan

- Sabuk baja mesin pres kontinu untuk papan serat
- Sabuk baja mesin pres kontinu untuk papan partikel dan OSB
- Sabuk baja pada mesin pres panas kontinu panel kayu lainnya
- Titik pelumasan sabuk baja lain yang disetujui produsen peralatan

Karakteristik

- Berfokus pada cakupan lapisan oli di permukaan sabuk baja
- Untuk penyaluran oli terukur secara kontinu ke sabuk baja
- Menyeimbangkan pelumasan kontak dan perlindungan karat

Parameter	Nilai Tipikal	Metode Uji
Penampakan	Cairan Jernih	Visual
Jenis Minyak Dasar	Minyak Sintetis	/
Viskositas Kinematik (40 °C), mm ² /s	200	ASTM D445
Indeks Viskositas	83	ASTM D2270
Titik Tuang, °C	-35	ASTM D97
Titik Nyala (COC), °C	280	ASTM D92
Korosi Bilah Tembaga (100 °C, 3 h), Peringkat	1b	ASTM D130
Sifat Pencegahan Karat (60 °C, 24 h)	Tidak Berkarat	ASTM D665
Kehilangan akibat Penguapan (100 °C, 22 h), %	1.8	ASTM D972

Penggunaan dan Penyimpanan

Penggunaan tidak terbatas pada daftar di atas. Untuk penggunaan serupa, periksa suhu, beban, penyaluran oli, dan kompatibilitas. Salurkan oli secara terukur dan merata. Periksa nosel, saluran oli, dan cakupan pada sabuk untuk mencegah kekurangan oli setempat atau penumpukan berlebih. Buang endapan lama dan cegah oli mengenai hamparan bahan pembentuk papan. Konfirmasikan oli untuk batang rol, rantai samping, dan komponen lain secara terpisah. Periksa kompatibilitas sebelum mengganti oli. Cegah masuknya air dan kontaminan; tutup kembali setelah digunakan.

Kesehatan dan Keselamatan

Berdasarkan informasi yang tersedia, produk ini diperkirakan tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan apabila digunakan sesuai peruntukannya dan petunjuk dalam Lembar Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan di luar peruntukannya. Lindungi lingkungan saat membuang produk bekas.