

PB-20 Minyak Rantai Suhu Tinggi

Menumpukan liputan filem minyak pada permukaan tali sawat keluli; untuk bekalan minyak tersukat secara berterusan pada tali sawat keluli.

Suhu operasi: -30 °C hingga +280 °C

Contoh Penggunaan

- Tali sawat keluli mesin penekan berterusan untuk papan gentian
- Tali sawat keluli mesin penekan berterusan untuk papan partikel dan OSB
- Tali sawat keluli mesin penekan panas berterusan panel kayu lain
- Titik pelinciran tali sawat keluli lain yang diluluskan oleh pengeluar peralatan

Ciri-ciri

- Menumpukan liputan filem minyak pada permukaan tali sawat keluli
- Untuk bekalan minyak tersukat secara berterusan pada tali sawat keluli
- Mengimbangi pelinciran sentuhan dan perlindungan karat

Sifat	Nilai Lazim	Kaedah Ujian
Rupa	Cecair Jernih	Visual
Jenis Minyak Asas	Minyak Sintetik	/
Kelikatan Kinematik (40 °C), mm ² /s	200	ASTM D445
Indeks Kelikatan	83	ASTM D2270
Takat Tuang, °C	-35	ASTM D97
Takat Kilat (COC), °C	280	ASTM D92
Kakisan Jalur Kuprum (100 °C, 3 h), Pengelasan	1b	ASTM D130
Sifat Pencegahan Karat (60 °C, 24 h)	Tiada Karat	ASTM D665
Kehilangan Penyejatan (100 °C, 22 h), %	1.8	ASTM D972

Penggunaan dan Penyimpanan

Penggunaan tidak terhad kepada senarai di atas. Bagi kegunaan serupa, semak suhu, beban, bekalan minyak dan keserasian. Bekalkan minyak secara tersukat dan sekata. Periksa muncung, saluran minyak dan liputan pada tali sawat untuk mengelakkan kekurangan minyak setempat atau pengumpulan berlebihan. Buang mendapan lama dan elakkan minyak terkena hamparan bahan pembentuk papan. Sahkan secara berasingan minyak untuk rod pengelek, rantai sisi dan komponen lain. Semak keserasian sebelum menukar pelincir. Elakkan kemasukan air dan bahan cemar; tutup semula bekas selepas digunakan.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.