



QH-EP00 Minyak Gear Terbuka

Filem minyak berkelikatan tinggi untuk gear berbeban berat; sifat tekanan lampau membantu mengurangkan geseran.

Suhu operasi: -10 °C hingga +180 °C

Contoh Penggunaan

- Gear gelang dan gear kecil (pinion) pengisar besar
- Pemacu gear terbuka pada tanur putar
- Gear terbuka pengering putar dan dram seumpamanya
- Pemacu gear terbuka pengisar bebola arang batu di loji janakuasa
- Gear lain berkelajuan rendah dan berbeban berat yang diluluskan oleh pengeluaran peralatan

Ciri-ciri

- Filem minyak berkelikatan tinggi
- Sifat tekanan lampau dan pengurangan geseran
- Membantu mengurangkan lelasan pada gigi gear
- Perlindungan logam daripada karat

Sifat	Nilai	Kaedah Ujian
Rupa	Cecair hitam berkilat	Visual
Kelikatan Kinematik (100 °C), mm ² /s	313	ASTM D445
Kakisan Jalur Kuprum (100 °C, 3 h)	Lulus	ASTM D130
Sifat Pencegahan Karat (Air Suling)	Tiada Karat	ASTM D665 A
Beban Maksimum Tanpa Pelekatan (PB; Last Non-Seizure Load), N	980	ASTM D2783
Beban Kimpalan (PD), N	7848	ASTM D2783
Diameter Parut Haus (54 °C, 196 N, 1800 r/min, 60 min), mm	0.58	ASTM D4172

Penggunaan dan Penyimpanan

Penggunaan tidak terhad kepada senarai di atas. Pilih produk mengikut beban, kelajuan, suhu dan keperluan peralatan. Bagi sistem berpusat atau semburan, sahkan kebolehpaman, kesesuaian muncung dan liputan pada gigi gear. Semak keserasian dan buang pelincir lama sebelum menukar produk. Tambah pelincir mengikut spesifikasi dan periksa gigi gear secara berkala. Simpan tertutup rapat di tempat sejuk, kering dan bersih; elakkan air dan bahan cemar.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.