

QH-EP15000 Minyak Gear Terbuka

Minyak mineral berkelikatan tinggi membantu mengekalkan filem pelincir pada gear terbuka berbeban berat.

Suhu operasi: -5 °C hingga +180 °C (pelinciran semburan automatik)

Contoh Penggunaan

- Gear terbuka besar pada pengisar simen
- Gear gelang dan gear kecil (pinion) pengisar perlombongan
- Pemacu gear terbuka pada tanur putar
- Gear terbuka pengering putar dan dram seumpamanya
- Pemacu gear terbuka pengisar arang batu di loji janakuasa

Ciri-ciri

- Pengekalan filem minyak berkelikatan tinggi
- Untuk gear terbuka berbeban berat
- Sifat tekanan lampau dan pengurangan geseran
- Minyak jernih memudahkan pemeriksaan permukaan gigi gear

Sifat	Nilai	Kaedah Ujian
Rupa	Cecair likat jernih berwarna kuning tua	Visual
Jenis Minyak Asas	Minyak Mineral	/
Kelikatan Kinematik (40 °C), mm ² /s	16200	ASTM D445
Kelikatan Kinematik (100 °C), mm ² /s	550	ASTM D445
Beban Kimpalan (PD), N	8000	ASTM D2783
Diameter Parut Haus (54 °C, 196 N, 1800 r/min, 60 min), mm	0.5	ASTM D4172

Julat suhu operasi adalah untuk pelinciran semburan automatik; sistem bekalan mesti sesuai dengan keadaan penggunaan.

Penggunaan dan Penyimpanan

Penggunaan tidak terhad kepada senarai di atas. Pilih mengikut beban, kelajuan, suhu dan keperluan peralatan. Semak suhu minyak, kebolehpaman, muncung dan liputan semburan. Tetapkan bekalan minyak mengikut keperluan peralatan. Semak keserasian serta buang minyak lama dan bahan cemar sebelum menukar produk. Periksa sentuhan gigi gear dan pelinciran secara berkala. Simpan tertutup rapat di tempat sejuk, kering dan bersih; elakkan air dan bahan cemar.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.