

RE Gris Gear Pengurang Robot

Membantu operasi pada suhu rendah serta mengurangkan geseran pada sendi robot dan kehilangan tenaga.

Suhu operasi: -40 °C hingga +200 °C

Contoh Penggunaan

- Pelinciran dan pengedapan gear pengurang robot
- Gear pengurang planet berketepatan tinggi: NLGI 00/0
- Gear pengurang RV: NLGI 00/0
- Gear pengurang harmonik: NLGI 2

Ciri-ciri

- Membantu operasi pada suhu rendah
- Mengurangkan geseran dan kehilangan tenaga
- Membantu mengurangkan kebocoran gris
- Mengurangkan bunyi operasi
- Sesuai untuk sistem bekalan gris berpusat

Gred NLGI	00	0	2	Kaedah Ujian
Rupa	Kuning	Kuning	Kuning	Visual
Jenis Pemekat	Litium Kompleks	Litium Kompleks	Litium Kompleks	/
Jenis Minyak Asas	Minyak Sintetik	Minyak Sintetik	Minyak Sintetik	/
Penusukan Selepas Pengerjaan, 0.1 mm	410	380	280	ASTM D217
Takat Titisan, °C	194	197	204	ASTM D2265
Penusukan Selepas Pengerjaan Lanjutan (100,000 lejang), 0.1 mm	412	383	285	ASTM D217
Beban Maksimum Tanpa Pelekatan (PB; Last Non-Seizure Load), N	1294	1363	1363	ASTM D2596
Beban Kimpalan (PD), N	2452	2452	3089	ASTM D2596
Diameter Parut Haus (WSD) (75 °C, 392 N, 1200 r/min, 60 min), mm	0.42	0.42	0.43	ASTM D2266
Kelikatan Ketara (-40 °C, 10 s ⁻¹), Pa·s	1091	1439	1770	ASTM D1092

Penggunaan dan Penyimpanan

Pilih gred, kuantiti dan sela pelinciran semula mengikut keperluan peralatan. Buang gris lama sebelum menukar produk. Elakkan pencampuran gris berlainan jenis atau mutu. Lindungi daripada air, lembapan dan pencemaran semasa penyimpanan dan pengangkutan. Kumpulkan dan lupuskan gris terpakai dengan betul.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.