



TC-280 Minyak Rantai Suhu Tinggi

Mengimbangi pembasahan rantai dan pengekalan filem minyak; untuk pelinciran berterusan dalam relau industri.

Suhu operasi: -30 °C hingga +280 °C

Contoh Penggunaan

- Rantai penghantar relau pengeringan dan pengerasan
- Rantai pemacu pada talian salutan dan pengerasan cat serbuk
- Rantai panas dalam peralatan tekstil dan bahan binaan
- Rantai lain yang sesuai untuk penambahan minyak berterusan

Ciri-ciri

- Mengimbangi pembasahan rantai dan pengekalan filem minyak
- Untuk pelinciran berterusan dalam relau industri
- Mengimbangi pelinciran sentuhan dan perlindungan karat

Sifat	Nilai Lazim	Kaedah Ujian
Rupa	Cecair Jernih	Visual
Jenis Minyak Asas	Minyak Sintetik	/
Kelikatan Kinematik (40 °C), mm ² /s	300	ASTM D445
Indeks Kelikatan	141	ASTM D2270
Takat Tuang, °C	-35	ASTM D97
Takat Kilat (COC), °C	280	ASTM D92
Kakisan Jalur Kuprum (100 °C, 3 h), Pengelasan	1b	ASTM D130
Sifat Pencegahan Karat (60 °C, 24 h)	Tiada Karat	ASTM D665
Kehilangan Penyejatan (100 °C, 22 h), %	1.8	ASTM D972

Penggunaan dan Penyimpanan

Penggunaan tidak terhad kepada senarai di atas. Bagi kegunaan serupa, semak suhu, beban, bekalan minyak dan keserasian. Pada talian salutan, semak keserasian dengan bahan salutan dan pendedap. Elakkan kabus minyak dan titisan terkena benda kerja. Tambah minyak secara tersukat mengikut keperluan peralatan. Pantau mendapan dan pergerakan rantai; bersihkan secara berkala. Semak keserasian sebelum menukar pelincir. Elakkan kemasukan air dan bahan cemar; tutup semula bekas selepas digunakan.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.