

TKM-RM Gris Galas Penggelek

Prestasi tekanan lampau dan antihaus yang cemerlang; ketahanan yang cemerlang terhadap basuhan air.

Suhu operasi: -20 °C hingga +180 °C

Contoh Penggunaan

- Galas penggelek mesin penggelek kecil/serdana dan penggelek kasar
- Galas mesin penggelek perantaraan dan kemasan
- Galas penggelek mesin pelurus dan penentukuran saiz
- Gandingan gear mesin penggelek
- Galas meja penggelek

Ciri-ciri

- Prestasi tekanan lampau dan antihaus yang cemerlang
- Ketahanan yang cemerlang terhadap basuhan air
- Kestabilan ricihan yang baik
- Kestabilan suhu tinggi yang baik
- Perlindungan kakisan yang cemerlang

Gred NLGI	2	3	Kaedah Ujian
Rupa	Biru	Biru	Visual
Jenis Pemekat	Litium Kompleks	Litium Kompleks	/
Jenis Minyak Asas	Minyak Mineral	Minyak Mineral	/
Kelikatan Kinematik (40 °C), mm ² /s	450	450	ASTM D445
Kelikatan Kinematik (100 °C), mm ² /s	30	30	ASTM D445
Penusukan Selepas Pengerjaan (25 °C), 0.1 mm	280	245	ASTM D217
Takat Titisan, °C	278	286	ASTM D2265
Pemisahan Minyak (100 °C, 24 h), %	3.2	1.9	ASTM D6184
Kehilangan Akibat Basuhan Air (38 °C, 1 h), %	2.1	1.6	ASTM D1264
Kelikatan Ketara (-10 °C, 10 s ⁻¹), Pa·s	600	1000	ASTM D1092
Kakisan Jalur Kuprum (100°C, 24 h), Pengelasan (T2)	1b	1b	ASTM D4048
Sifat Pencegahan Kakisan (52 °C, 48 h)	Lulus	Lulus	ASTM D1743
Beban Maksimum Tanpa Pelekatan (PB; Last Non-Seizure Load), N	800	800	ASTM D2596
Beban Kimpalan (PD), N	3089	3089	ASTM D2596

Kelikatan merujuk kepada minyak asas. Penusukan selepas pengerjaan: 60 lejang. Penggredan NLGI: ASTM D217.

Penggunaan dan Penyimpanan

Sahkan kesesuaian berdasarkan suhu sebenar galas, kelajuan, beban dan keadaan bekalan gris. Tetapkan kuantiti serta sela pelinciran semula mengikut keperluan peralatan; periksa bekalan sebenar ke setiap titik dalam sistem berpusat. Buang gris lama atau sahkan keserasian sebelum menukar produk. Elakkan pencampuran gris dengan jenis pemekat berbeza. Simpan di tempat sejuk, kering dan bersih, terlindung daripada lembapan dan pencemaran. Gunakan secepat mungkin selepas dibuka.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.