

8801 Ulje za lance na visokim temperaturama

Potpuno sintetička tečnost rastvorljiva u vodi, visokog indeksa viskoznosti; kompatibilna sa većinom boja na bazi vode i katodnih elektroforetskih premaza.

Radna temperatura: -20 °C do +240 °C

Primeri primene

- Lanci peći za sušenje i očvršćavanje na linijama za farbanje vozila
- Viseći transporteri linija sa bojama na bazi vode i ulja
- Lanci transportera peći za katodno elektroforetsko nanošenje premaza

Svojstva

- Potpuno sintetička tečnost rastvorljiva u vodi, visokog indeksa viskoznosti
- Kompatibilna sa većinom boja na bazi vode i katodnih premaza; pomaže rastvaranju i dispergovanju premaza i smanjenju kratera
- Malo isparavanje i dima; prodiruće podmazivanje uz manje kapanja

Svojstvo	Tipična vrednost	Metoda ispitivanja
Kinematička viskoznost (40 °C), mm ² /s	290	ASTM D445
Indeks viskoznosti	140	ASTM D2270
Tačka tečenja, °C	-21	ASTM D97
Tačka paljenja (COC), °C	255	ASTM D92
Svojstva zaštite od rđe (60 °C, 24 h)	Bez rđe	ASTM D665
Gubitak isparavanjem (100 °C, 22 h), %	0.6	ASTM D972

Upotreba i skladištenje

Viskoznost, način i količinu nanošenja izaberite prema opremi; primene nisu ograničene na navedene primere. Pre zamene očistite rezervoar i vodove. Ne mešajte tipove proizvoda. Proverite kompatibilnost sa premazima, zaptivkama i sistemom podmazivanja na mestu upotrebe. Radni opseg: -20 do +240 °C. Dopunjavanje prilagodite stvarnoj temperaturi lanca, opterećenju i stanju ulja. Čuvajte zatvoreno u namenskim čistim posudama, zaštićeno od vode, vlage i nečistoća. Održavajte rezervoar čistim.

Zdravlje i bezbednost

Prema dostupnim informacijama, ne očekuju se štetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i poštovanju preporuka iz bezbednosnog lista (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju korišćenog proizvoda zaštitite životnu sredinu.