



Thế giới vận hành êm ái, cuộc sống tốt đẹp

Bảng dữ liệu kỹ thuật

# PB-20 Dầu xích chịu nhiệt cao

Phạm vi nhiệt độ sử dụng

**-30 °C đến +280 °C**

## Ví dụ ứng dụng

- Băng thép của máy ép phẳng liên tục sản xuất ván sợi
- Băng thép của máy ép liên tục sản xuất ván dăm và OSB
- Băng thép của các thiết bị ép nóng liên tục khác cho ván gỗ
- Các điểm bôi trơn băng thép ở nhiệt độ cao khác được xác nhận phù hợp với thiết bị

## Đặc tính và lợi ích

- ✓ Chú trọng độ phủ màng dầu trên bề mặt bôi trơn của băng thép
- ✓ Phù hợp cấp dầu liên tục, định lượng cho băng thép
- ✓ Kết hợp bôi trơn bề mặt tiếp xúc và chống gỉ

| Chỉ tiêu                                     | Giá trị điển hình    | Phương pháp thử |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Ngoại quan                                   | Chất lỏng trong suốt | Quan sát        |
| Loại dầu gốc                                 | Dầu tổng hợp         | /               |
| Độ nhớt động học (40 °C), mm <sup>2</sup> /s | 200                  | ASTM D445       |
| Chỉ số độ nhớt                               | 83                   | ASTM D2270      |
| Điểm đông đặc, °C                            | -35                  | ASTM D97        |
| Điểm chớp cháy (cốc hở, COC), °C             | 280                  | ASTM D92        |
| Ăn mòn tấm đồng (100 °C, 3 h), Cấp           | 1b                   | ASTM D130       |
| Khả năng chống gỉ (60 °C, 24 h)              | Không gỉ             | ASTM D665       |
| Hao hụt do bay hơi (100 °C, 22 h), %         | 1.8                  | ASTM D972       |

## Lưu ý sử dụng

- Các ứng dụng nêu trên chỉ là ví dụ. Với điều kiện tương tự, cần xác nhận nhiệt độ, tải trọng, cấp dầu và khả năng tương thích.
- Cấp dầu đều, đúng lượng; kiểm tra vòi phun, đường dầu và độ phủ trên băng để tránh thiếu dầu cục bộ hoặc tích tụ dầu dư.
- Làm sạch cặn cũ, tránh dầu làm bẩn phôi ván. Xác nhận riêng loại dầu cho thanh lăn, xích bên và các bộ phận khác.
- Kiểm tra khả năng tương thích trước khi thay dầu. Ngăn nước và tạp chất xâm nhập; đóng kín sau khi sử dụng.

## Sức khỏe và an toàn

Theo thông tin hiện có, sản phẩm này dự kiến không gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe khi được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các khuyến nghị trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS). SDS được cung cấp theo yêu cầu. Không sử dụng sản phẩm cho mục đích khác. Chú ý bảo vệ môi trường khi thải bỏ sản phẩm đã qua sử dụng.