



Thế giới vận hành êm ái, cuộc sống tốt đẹp

Bảng dữ liệu kỹ thuật

TC-240 Dầu xích chịu nhiệt cao

Phạm vi nhiệt độ sử dụng

-30 °C đến +240 °C

Ví dụ ứng dụng

- Xích tải trong lò đóng rắn bông khoáng và bông thủy tinh
- Xích truyền động trong dây chuyền sấy vật liệu cách nhiệt
- Xích tải trong buồng sấy công nghiệp và xử lý nhiệt
- Các xích tải bôi trơn bằng dầu phù hợp khác

Đặc tính và lợi ích

- ✓ Chú trọng độ bám dầu và duy trì màng bôi trơn trên mắt xích
- ✓ Dùng cho bôi trơn bổ sung dầu của xích tải liên tục
- ✓ Kết hợp bôi trơn vị trí ma sát và chống gỉ

Chỉ tiêu	Giá trị điển hình	Phương pháp thử
Ngoại quan	Chất lỏng trong suốt	Quan sát
Loại dầu gốc	Dầu tổng hợp	/
Độ nhớt động học (40 °C), mm ² /s	300	ASTM D445
Chỉ số độ nhớt	101	ASTM D2270
Điểm đông đặc, °C	-20	ASTM D97
Điểm chớp cháy (cốc hở, COC), °C	270	ASTM D92
Ăn mòn tấm đồng (100 °C, 3 h), Cấp	1b	ASTM D130
Khả năng chống gỉ (60 °C, 24 h)	Không gỉ	ASTM D665
Hao hụt do bay hơi (100 °C, 22 h), %	2.0	ASTM D972

Lưu ý sử dụng

- Các ứng dụng nêu trên chỉ là ví dụ. Với điều kiện tương tự, cần xác nhận nhiệt độ, tải trọng, cấp dầu và khả năng tương thích.
- Hướng điểm cấp dầu vào chốt xích, bạc lót và các vị trí ma sát; kiểm soát lượng bổ sung theo quy định của thiết bị.
- Định kỳ làm sạch sợi, bụi và cặn dầu cũ; điều chỉnh bảo dưỡng theo độ linh hoạt của mắt xích và mức tiêu hao dầu.
- Kiểm tra khả năng tương thích trước khi thay dầu. Ngăn nước và tạp chất xâm nhập; đóng kín sau khi sử dụng.

Sức khỏe và an toàn

Theo thông tin hiện có, sản phẩm này dự kiến không gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe khi được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các khuyến nghị trong Phiếu an toàn hóa chất (SDS). SDS được cung cấp theo yêu cầu. Không sử dụng sản phẩm cho mục đích khác. Chú ý bảo vệ môi trường khi thải bỏ sản phẩm đã qua sử dụng.